

C 5502/Mk



N.V. NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN
GEVESTIGD TE UTRECHT

**Bedieningsvoorschrift
voor**

Station Markelo

BVS/ Mk

1968

N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN
GEVESTIGD TE UTRECHT

Bedieningsvoorschrift

voor

Station Markelo

BVS/Mk

1968

Ingevoerd met abv nr 9649
BIJGEWERKTE WIJZIGINGSELADEN

Nr:	Abv nr	Datum	Bijgewerkt door	Standplaats	Paraaf
1e	1073	21 juli 1972	vd Bem.		
2e					
3e					
4e					
5e					
6e					

Algemene beschrijving

Op de baanvakken Lochem-Markelo en Markelo-Coer is blokstelsel A in gebruik.
De vensters van het blokstelsel bevinden zich in post T.

Op het perron nabij post T worden bediend:

de seinen A_{1,2}, (met een handel voor spoor 1 en een voor spoor 2), AV, B_{1,2}, C_{1,2}, D_{1,2}, (met een handel voor spoor 1 en een handel voor spoor 2) en DV;

de wissels 1 (lat) en 5 (lat);

de overwegbomen en rode knipperlichten van de overweg bij km 24.100 en de overwegbomen en overwegstoplantaarns van de overweg bij km 24.441.

De normale stand van de handels van het 10-voudige bedieningstoestel is omhoog; dan tonen de seinen het beeld en liggen de wissels in de stand als op de tekening is aangegeven.

De stand van de seinen B_{1,2} en C_{1,2} wordt in post T door seinmeldingsvenster-tjes aangegeven. Bij de normale stand van de seinen is het bijbehorende vensterje rood; bij de andere stand wit.

Storing Aki km 25.662

Is de aki gestoord, dan gaat bij T een rood lampje branden en luidt een schel.
T legt de bijbehorende schakelaar om, waardoor de schel zwijgt.

Is de storing opgeheven, dan dooft het lampje en luidt de schel, die T door het terugleggen van de schakelaar tot zwijgen kan brengen.

1	1968	1e Wbl		
---	------	--------	--	--

Nadat de trein op spoor 1 of 2 is binnengekomen en het inrijsein op "stop" is teruggebracht, blijft het handel van het inrijsein voor het desbetreffende spoor aan de andere zijde van het station vast. Dit handel wordt eerst weer vrij, nadat het handel van het uitrijsein aan die zijde van het station omgelegd en weer teruggebracht is.

Het handel B_{1,2} resp. C_{1,2} mag voor treinbewegingen eerst worden omgelegd, zodra het lampje "B_{1,2}" resp. "C_{1,2}" op het 10-voudige bedieningstoestel brandt ten teken dat het betreffende blokvenster vrij is.

Zodra de trein naar Lochem de geïsoleerde spoorstaaf in spoor 1 of 2 ter hoogte van sein B_{1,2} berijdt, dooft het lampje B_{1,2} en komt sein B_{1,2} in de normale stand terug.

Hierna legt T het handel B_{1,2} weer normaal.

Zodra een trein van Lochem deze geïsoleerde spoorstaaf is overgereden wordt bij T de betreffende blokknopspier vrij en gaat het lampje "Tr v. Lc achter vrij" dat bij het berijden van de geïsoleerde spoorstaaf gedoofd was, weer branden. *)

Zodra de trein naar Goor de geïsoleerde spoorstaaf in spoor 1 of 2 ter hoogte van sein C_{1,2} berijdt, dooft het lampje C_{1,2} en komt sein C_{1,2} in de normale stand terug.

Hierna legt T het handel C_{1,2} normaal.

Zodra een trein van Goor deze geïsoleerde spoorstaaf is overgreden wordt bij T de betreffende blokknopspier vrij en gaat het lampje "Tr. v. Go achter vrij", dat bij het berijden van de geïsoleerde spoorstaaf gedoofd was, weer branden. *)

Omschrijving van de seinen

A_{1,2} Inrijsein, zijde Lochem, op de sporen 1 en 2.

{hv} Voorsein van A{1,2}.

B_{1,2} Uitrijsein van de sporen 1 en 2 naar Lochem, tevens bloksein.

C_{1,2} Uitrijsein van de sporen 1 en 2 naar Goor, tevens bloksein.

D_{1,2} Inrijsein, zijde Goor, op de sporen 1 en 2.

{hv} Voorsein van D{1,2}.


Over spoor 2 mag van beide richtingen worden doorgereden.

*) Dit lampje dooft telkens wanneer een trein of rangeerdeel de betreffende spoorstaaf berijdt.


Ch E_F

Ch E_S

MARKELO



		GET. 15.1. '53
B	WUZ. 19.2. '53	
C	--+ 2.3. '53	
D	WUZ. 1-5-'57	
E	WUZ. 16-7-'57	
F	WUZ. 5-4-'65	
G	WUZ. SEIN CTY VERA, 1970	
H	WUZ. 1-5-'68	
I	corr. 10-3-69	
K	4.72/8 9-5-72	



MARKELLO

SCHAAL VOOR DE LENGTE 1:2000
SCHAAL VOOR DE BREEDTE 1:1000

