

Station Soest		Post T	Medewerking met :
van den Dolder op spoor I			
1	T ontvangt wekkersein van Dld „1a T overtuigt zich er van, dat het rode lampje „Toest. rang. Dld" gedooft is."	Dld	
2	T bedient venster 7 (wordt rood)	Dld	
3	T ontvangt wekkersein van Dld	Dld	
4	Niet omgelegd mag zijn krukje in veld 6, 7, 10, 11		
5	Niet omgelegd mag zijn handel in veld 2, 11, 13		
6	In het slot aan het bedieningstoestel moet aanwezig zijn sleutel H ₁ St ¹ / ₃ 1/3 ¹ / ₂		
7	T legt handel om in veld 1		
8	T legt krukje om in veld 5		
9	T legt om het handel A ₁ /A ^V		
10	vrij(rood) wordt venster 5	Dld	
11	Laatste as over geïsoleerd wissel 2	trein	
	vrij(wit) wordt venster 4		
12	Achter de trein legt T normaal het handel A ₁ /A ^V		
13	T legt krukje om (naar rechts) in veld 4		
14	T legt krukje normaal in veld 5		
15	T legt krukje normaal (naar links) in veld 4		
16	T legt handel normaal in veld 1		
17	T bedient de vensters 4 (wordt rood) en 5(wordt wit)	Dld	
	vrij(wit) wordt venster 7		
	tijdens het drukken van venster 5 wordt het seinmeldingsvenstertje A ^V rood. Blijft het wit dan kunnen de vensters 4 en 5 niet bediend worden en moet er op gerekend worden dat sein A ^V ten onrechte de abnormale stand inneemt.		
4	1 - 10 - '58	A	

Station Soest		Post T		Medewerking met :
naar den Dolder van de sporen I en II				
<u>1</u>	T wekt Dld			Dld
<u>2</u>	vrij(wit) wordt venster 6			Dld
	bij vertrek van spoor	I	II	
<u>3</u>	niet omgelegd mag zijn krukje in veld	5,7,11R	5,6,10,11	
<u>4</u>	niet omgelegd mag zijn handel in veld	2,11	11	
<u>5</u>	in het slot aan het bedieningstoestel moet aanwezig zijn de sleutel	H, St ₁ ² / ₂	H, St ₁ ² / ₂	
<u>6</u>	T legt handel om in veld		2	
<u>7</u>	T legt krukje om in veld	6	7	
<u>8</u>	T legt om het handel	B ₁	B ₂	
<u>9</u>	T wekt Dld			Dld
<u>10</u>	Laatste as over geïsoleerd wissel 2			trein
	vrij(wit) wordt venster 4			
<u>11</u>	Achter de trein legt T normaal het handel	B ₁	B ₂	
<u>12</u>	T legt krukje om (naar rechts) in veld 4			
<u>13</u>	T legt krukje normaal in veld	6	7	
<u>14</u>	T legt krukje normaal (naar links) in veld 4			
<u>15</u>	T legt handel normaal in veld		2	
<u>16</u>	T bedient de vensters 4,6 en 7 (worden rood)			Dld
<u>17</u>	vrij(wit) wordt venster 7			Dld
<u>5</u>	1-10-'58	A		

Station Soest		van Baarn op de sporen I en II		Mob. werking met :
1	Eerste as op isolerende las bij lichtsein 748 bij km 8.763 het gele lampje "akd tr v. Brn" en het lampje "Blok v. Brn" gaat branden en de schel luidt			trein
	bij aankomst op spoor	I	II	
2	niet omgelegd mag zijn krukje in veld	5,7,8,9, 11R,12	5 t/m 9, 11L,12	
3	niet omgelegd mag zijn handel in veld	2,13	2,11	
4	in het slot aan het bedieningstoestel moet aanwezig zijn sleutel	H, St ¹ / ₂ 1/2 ¹ / ₂	H, St ¹ / ₂ 1/2 ¹ / ₂	
5	T legt handel om in veld	14	13,14	
6	T legt krukje om in veld het gele lampje "akd tr v. Brn" dooft en schel houdt op te luiden	11L	11R	
7	T legt krukje om in veld	10	10	
8	T legt om het handel	D ₁₋₂ /D ^v	D ₁₋₂ /D ^v	
9	Laatste as over geïsoleerd wissel 6 branden gaat het lampje "v.Brn", het lampje "Blok v. Brn" dooft			trein
10	Achter de trein legt T normaal het handel het venstertje "D ^v " wordt rood	D ₁₋₂ /D ^v	D ₁₋₂ /D ^v	
11	T legt krukje normaal in veld	10	10	
12	T legt krukje normaal in veld het lampje "v.Brn" dooft het venstertje "D ^v " wordt wit	11L	11R	
13	T legt handel normaal in veld	14	14,13	
6	1-10-'58	A		

Station Soest								Medewerking
naar Baarn van spoor I								met :
1	T vraagt, indien het lampje "rijrichting n.Brnn" gedoofd is, aan Brn de rijrichting te wisselen							Brn
2	Indien het lampje "rijrichting n. Brn" brandt overtuigt T zich er van dat het lampje "Blok n. Brn" gedoofd is.							
3	niet omgelegd mag zijn krukje in veld 10, 11, 12							
4	niet omgelegd mag zijn handel in veld 13							
5	T legt krukje om in veld 8							
	het groene lampje "n. Brn" gaat branden							
6	T legt krukje om in veld 9							
	het groene lampje "n. Brn" dooft							
	de melder "C ₁ " wordt wit							
7	T legt om het handel C ₁							
8	Eerste as op geïsoleerd wissel 6							trein
	de melder "C ₁ " wordt rood							
	in de normale stand komt sein C ₁							
	branden gaat het lampje "Blok n. Brn"							
9	Achter de trein legt T normaal het handel C ₁							
10	Laatste as over geïsoleerd wissel 6							
	branden gaat het groene lampje "n.Brnn"							
11	T legt krukje normaal in veld 9							
	het groene lampje "n. Brn" dooft							
12	T legt krukje normaal in veld 8							
13	Trein voorbij lichtsein 74 ^b bij km 9,453 9,515							trein
	het lampje "Blok n. Brn" dooft							
7	1-10-'58	A						

Station Soest		Rangeren naar het hoofdspoor van Baarn						Medewerking met
1	T vraagt indien het lampje "rijrichting n. Brn" gedoofd is aan Brn de rijrichting te wisselen							Brn
2	Indien het lampje "rijrichting n. Brn" brandt overtuigt T zich er van dat het hoofdspoor naar Baarn tot het bord sein 302 SR onbezet is							
3	niet omgelegd mag zijn krukje in veld 8, 9,10,11							
4	T drukt de knop "Rang. hfdsp n. Brn"							
	het gelijknamige lampje gaat branden							
5	Tijdens het drukken legt T krukje om in veld 12							
6	Genoemd lampje dooft, zodra T de knop loslaat							
7	T legt om het handel P							
8	Na afloop van de rangeerbeweging legt T normaal het handel P							
2	T legt krukje normaal in veld 12							
8	1 - 10 - '58	A						